

Leasys[®] 3458

阴离子型水性聚氨酯分散体（脂肪族）

技术数据表

Leasys[®]3458 是一款专门用于纺织涂层的脂肪族水性聚氨酯分散体产品，可用于水性合成革发泡层，采用该树脂生产的水性合成革发泡层具有优良耐低温曲挠，耐黄变等特点，发泡细腻、手感柔软。

产品特点

1. 发泡层回弹性好
2. 耐碱性好
3. 抗热粘性好

物理性能*

外观	白色乳液
固含量， wt%	49-51
密度， g/cm ³	1.04-1.10
pH值	7.0-9.0
粘度（25℃）， mPa·s	20-300
拉伸强度， MPa	~35
伸长率， %	~550
100%模量， MPa	~2.5

*本性能仅代表典型结果，不被视为规格，以具体 COA 为主

储存

请置于避光、阴凉干燥处，储存温度应该在 5~30℃，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

免责声明: 万华化学集团股份有限公司建议所有客户应根据本产品安全数据表 (MSDS) 的详细资料, 对本产品进行安全合理的操作。我们还建议您在使用本产品之前, 联系我们推荐配方中其他原料的供应商, 确定其产品的特性和相容性。我们认为这些建议和数据是真实可靠的。但是关于产品特性, 应用, 质量, 安全性, 产品规格, 适销性, 以及针对特定用途的适用性, 本技术数据表中所涉及的内容仅供参考, 无论是明示或隐含的信息, 我们不提供任何保证。在此提供的任何信息不应被视作实施专利技术的许可, 也不应被视作未经专利所有人许可的前提下实施专利技术的诱导。

