

产品技术说明书

修订日期： 2018-11-23

TDS 编号： PCS_1030

产品牌号： WANAMINE[®] 1150

版 本： V 1.0

产品用途

WANAMINE[®] 1150 为 MDA 和多苯基多氨基甲烷的混合物，常温下为粘稠状液体。溶于大多数有机溶剂和盐酸，不溶于汽油、甲烷和水。

WANAMINE[®] 1150 是一种重要的化工原料，除用于制备 MDI 系列产品外，还广泛应用于环氧树脂固化剂。因具有较高的官能度和芳香环结构，WANAMINE[®] 1150 特别适用于制备高强度、耐化学腐蚀、耐高温的环氧树脂制品，并且具有优异的耐水、耐酸碱和耐烃类溶剂性。

理化性能

项目	指标	单位	检测方法
粘度（60℃）	1400-2200	mPa s	粘度计
胺值	540-570	mg KOH/g	滴定
加德纳色号	<20	Gardner	比色计

包装规格

210 升烤漆桶包装 220kg/桶

贮存注意事项

WANAMINE[®] 1150 产品贮存时库房应干燥、通风、避光，严禁受热，防止氧化。运输时严禁破漏、日晒、雨淋。

保质期

自生产之日起，按规定贮存条件贮存，WANAMINE[®] 1150 产品保质期为 1 年，超过保质期经检验符合本技术指标仍可使用。

有关安全环保方面的信息，请参阅我公司产品的安全数据说明书或与我公司客户服务中心联系。

版本信息

首次发布日期： 2018 年 11 月 23 日 版本号： V 1.0

本资料所给出的指标、数据乃基于我们现有的技术知识水平和实践经验，仅供参考。具体保证指标以质量保证书或供货合同规定为准。用户对于所购买我公司的产品有责任进行试验，以验证是否适合各自所拟定的工艺和用途，并达到预定的目的。对我公司产品的进一步应用和加工均非我公司所能控制，因此，我们对所提供的产品的责任范围只限于我方交付且为贵方所使用的部分。而不承担在采用我公司产品为原料进行生产过程中而造成的间接损失。我公司市场部技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。

联系地址： 山东省烟台市经济技术开发区天山路 17 号 邮 编： 264006

客户服务中心咨询电话： +86 (535)-8203244 传真： +86 (535)-3388222-3244

<http://www.whchem.com>

E-mail: PCS@whchem.com